

【耐火物】

(/丁)

商品名	耐火度	税込価格	重さ	用途/寸法
並レンガ	SK32	¥370	3.4kg	230×115×65mm
並レンガ	SK34	¥400	3.5kg	
半枚レンガ	SK32	¥300	1.5kg	230×115×30mm 箱状に組んでサヤ代わりにも使える
半枚レンガ	SK34	¥370	1.5kg	
長2丁レンガ	SK32	¥1,240	6.8kg	460×115×65mm
特殊レンガ(長2丁)	SK34	¥1,390	7kg	
平4丁レンガ	SK32	¥2,970	13.6kg	460×230×65mm
セリレンガY-1,Y-2	SK32	¥420	3.2kg	横ゼリ 230×114×65(Y1-59)(Y2-50)mm
セリレンガY-3	SK32	¥520	3kg	横ゼリ 230×114×65-32mm 焚口のアーチなど小半径部に使う
セリレンガ(T系)	SK32	¥370	3.2kg	縦ゼリ 230×114×65(T1-55)(T2-45)(T3-35)mm 垂直方向の角度調整
セリレンガ(B系)	SK32	¥400	3.2kg	バチ形 230×65×114(B1-105)(B2-85)(B3-65)mm 水平方向の曲線用
ヨーカン形レンガ	SK32	¥310	1.5kg	230×65×65mm
耐火モルタル	SK34	¥1,890	25kg	骨材入りで水を入れて練るだけで使える

表示価格は8%の消費税込です。1円単位を四捨五入しています。

いずれもバラ売り価格。燃料費の塊とも言えるレンガは燃料価格に左右されます。また重量物でもあり運搬費も高くなります。各価格にはメーカーから当社までの運賃が30円/(並1丁)程上乗せとなっており、パレット単位で配達地へ直送すれば30%以上安くなります。上記リスト以外の規格もあり、新古品やB級品、中古品は中古機材ネットワークで出てきます。

・レンガ積み用目地

耐火煉瓦の目地には耐火モルタルを使います。耐火モルタルはセメント用モルタルとは違い、600℃以上の熱を受けて固まる熱硬性と呼ばれる耐火度調整をした粘土で、収縮止めの骨材を加え水で練ってレンガを接着します。パン窯など炉内は600度を超える用途でも、炉の外表面は耐火モルタルが硬化するほど熱が伝わらず風雨で目地が溶ける事があり、その様な場合は耐火モルタルにポルトランドセメントを20～30%調合したり、既成品のキャストブルもしくは外表面の目地表面にセメントを塗っておけば防げます。セメント調合やキャストブルで全てを組んだ方が炉の強度は有りますが、築替えや処分時に解体の手間が掛かり、レンガの再利用も出来なくなる為注意が必要です。

・原料サンプルについて

取扱い原料は100円/kg(税込・梱包費込)でお送りします。本来不安定である粘土鉱物を均一化せず、当社では原料そのものの個性を残すよう心がけています。釉薬の種類、窯の材質や燃料の違い、温度の違いでさまざまに変化するため画像での見本提示は行っておりません。是非御自身の環境で原料をお試ください。また誤解を招く商品名は排除し、コード番号を使っておりますのでイメージが掴みにくいかと思います。条件を伝えていただければ適したものをご提案します。